



KONICA MINOLTA

# bizhub 266

✓ Чёрно-белое МФУ формата А3

✓ До 26 страниц в минуту

## ✓ Возможности



Печать

- Ч/Б
- PCL
- Локальная/сетевая
- с USB
- Мобильная



Сканирование

- Цветное
- Ч/Б
- Сетевое TWAIN
- Scan-to-SMB
- Scan-to-eMail
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB



Копирование

- Ч/Б



Факс


- Super G3-факс
- i-Факс
- ПК-Факс



## Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✗
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✓
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✗
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✗
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удаленно отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

## Дополнительные устройства



## Финишные возможности



Дуплекс

## Описание

<b>bizhub 266</b>	Многофункциональное чёрно-белое устройство формата А3, оборудованное стандартными функциями копирования, печати (PCL) и цветного сканирования, скорость печати/копирования до 26 стр/мин. Стандартная ёмкость лотков: 350 листов (включая лоток ручной подачи). Память 512 МБ, интерфейс USB 2.0, Ethernet
<b>OC-512 Крышка оригинала</b>	Необходима, если не устанавливается автоподатчик
<b>PF-509 Кассета для бумаги</b>	B5–A3, 250 листов, 64–90 г/м <sup>2</sup> , возможна установка до четырёх кассет

<b>DF-625 Автоподатчик</b>	Реверсивный автоподатчик на 70 листов
<b>DK-706 Тумба высокая</b>	Для использования без дополнительных кассет или с 1 кассетой PF-509
<b>DK-707 Тумба средняя</b>	Для использования с 2 кассетами PF-509
<b>DK-708 Тумба малая (подставка)</b>	Для использования с 3 или 4 кассетами PF-509
<b>МК-750 Дополнительная панель</b>	Для использования функции факса и сетевого сканирования
<b>FK-510 Факс</b>	Super G3-факс
<b>EH-C951 Степлер</b>	Полуавтоматическое скрепление до 50 листов

## Спецификации

### СИСТЕМА

<b>Память</b>	512 МБ
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet
<b>Протоколы</b>	TTCP/IP (IPv4 / IPv6); HTTP; SNMP
<b>Автоподатчик документов (дополнительно)</b>	Реверсивный; до 70 оригиналов; А5–А3 35–128 г/м <sup>2</sup> ; дуплекс 50–128 г/м <sup>2</sup>
<b>Формат носителей</b>	А5–А3
<b>Пользовательские форматы</b>	90–297 × 140–432 мм
<b>Плотность носителей</b>	64–157 г/м <sup>2</sup>
<b>Ёмкость лотков</b>	Стандартно: 350 листов, максимально: 1 350 листов
<b>Лоток 1</b>	250 листов, А5–А3, пользовательские форматы (90–297 × 140–432 мм), 64–157 г/м <sup>2</sup>
<b>Лоток ручной подачи</b>	100 листов, А5–А3, пользовательские форматы (90–297 × 140–432 мм), 64–157 г/м <sup>2</sup>
<b>Лотки 2–5 (дополнительно)</b>	250 листов, B5–A3, пользовательские форматы (182–297 × 140–432 мм), 64–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Автоматический дуплекс</b>	А5–А3; 64–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Финишные возможности</b>	Группировка, сортировка, крест-накрест
<b>Выходная ёмкость</b>	До 250 листов
<b>Ресурс тонера</b>	До 12 000 страниц
<b>Энергопотребление</b>	220–240 В / 50/60 Гц, менее 1,3 кВт
<b>Габариты (Ш × Г × В, мм)</b>	627 × 570 × 458 (без дополнительных устройств)
<b>Вес</b>	30,8 кг (без дополнительных устройств / расходных материалов)

### КОПИР

<b>Тип печати</b>	Электростатический лазерный перенос изображения
<b>Тонер</b>	Полимеризованный тонер Simitri® HD
<b>Скорость копирования/печати А4</b>	До 26 стр/мин
<b>Скорость копирования/печати А3</b>	До 11 стр/мин
<b>Скорость автоматического дуплекса А4</b>	До 21 стр/мин
<b>Выход первой копии/отпечатка</b>	Менее 5,0 сек
<b>Время прогрева</b>	Около 13 сек*
<b>Разрешение</b>	600 × 600 dpi
<b>Градации</b>	256
<b>Количество копий</b>	1–999
<b>Формат оригинала</b>	А5–А3
<b>Масштабирование</b>	25–400 % с шагом 0,1 %, автоматическое масштабирование
<b>Функции копирования</b>	2 в 1; 4 в 1; копирование буклетов; копирование ID-карт; стирание; поворот изображения; программирование заданий

### ПРИНТЕР

<b>Разрешение печати</b>	600 × 600 dpi 1 200 × 600 dpi
<b>Языки описания страниц</b>	PCL 6/5e
<b>Операционные системы</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Шрифты</b>	53 × PCL Latin
<b>Функции печати</b>	N-up; водяные знаки; безопасная печать; поворот изображения, печать буклетов
<b>Мобильная печать</b>	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

\* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды



## СКАНЕР

<b>Скорость сканирования</b>	Ч/Б до 46 изображений в минуту (300 dpi с дополнительным автоподатчиком) Цветное до 20 изображений в минуту (150 dpi с дополнительным автоподатчиком)
<b>Разрешение сканирования</b>	Максимально 600 × 600 dpi
<b>Режимы сканирования</b>	Локальное TWAIN и WIA Сетевое TWAIN Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-USB
<b>Форматы файлов</b>	PDF, JPEG, TIFF
<b>Адреса сканера</b>	32 адреса в одно касание; 250 адресов быстрого набора; поддержка LDAP

## ФАКС

<b>Стандарт</b>	Super G3 (дополнительно)
<b>Система передачи</b>	Аналоговая, i-факс
<b>Разрешение факса</b>	Standard; Fine; Super-fine Максимально 408 × 392 dpi (Super-fine с дополнительным автоподатчиком)
<b>Компрессия</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Факс-модем</b>	До 33,6 Kbps
<b>Адреса факса</b>	32 адреса в одно касание; 250 адресов быстрого набора
<b>Функции факса</b>	ПК-факс; рассылка; перенаправление; записная книжка; повторный набор

## ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

<b>Учёт</b>	До 50 учётных записей
<b>Программное обеспечение</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Продукт на нашем сайте