



KONICA MINOLTA

bizhub 225i

Монохромное МФУ формата А3

**bizhub
i-SERIES —
ЭТО УМНАЯ
РАБОТА**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Сервисы

Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и удалённую настройку

ОПЦИИ

1 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

Автоподатчик документов DF-633

Крышка оригинала OC-512

Модуль дуплекса AD-509

ИЛИ

3 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток для бумаги PF-507 ×4

Тумба (высокая) DK-706

Тумба (средняя) DK-707

Тумба (низкая) DK-708

ИЛИ

ИЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией



2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Дополнительная панель МК-750

Модуль факса FK-510

Адаптер Wi-Fi SX-BR-300AN

4 ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ

Степлер (оффлайн) EH-T592

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое сшивание (Оффлайн)

ОПИСАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

FK-510 Модуль факса	Super G3 факс
SX-BR-300AN Адаптер Wi-Fi	Переходник для подключения к Wi-Fi сети
MK-750 Дополнительная панель	Необходима для сетевого сканирования и факса

ПРОЧИЕ ОПЦИИ

DF-633 Автоподатчик документов	Реверсивный автоподатчик документов, ёмкость 130 листов
OS-512 Крышка оригинала	Крышка вместо автоподатчика документов
AD-509 Модуль дуплекса	Для двусторонней печати и копирования

ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

PF-507 Лоток для бумаги	250 листов, B5-A3, 64-90 г/м ²
DK-706 Тумба (высокая)	При отсутствии доп лотков или 1× PF-507
DK-707 Тумба (средняя)	При наличии 2× лотков PF-507
DK-708 Тумба (низкая)	При наличии 3× или 4× лотков PF-507

ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ

EH-T592 Степлер (оффлайн)	Шивание до 50 листов
---------------------------	----------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА

Скорость системы, A4	До 22 стр/мин
Скорость системы, A3	До 8 стр/мин
Скорость в дуплексе, A4	До 15 стр/мин
Выход первой страницы, A4	6,5 сек.
Время прогрева	Примерно 15 сек. ¹
Технология печати	Лазерная
Тип тонера	Полимеризованный тонер Simitri® HD
Диагональ панели/разрешение	Пятистрочный ЖК-дисплей / 128 × 64
Оперативная память	256 МБ (стандарт/макс.)
Интерфейсы	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально)
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Автоподатчик документов (опц.)	До 130 оригиналов; A5-A3; 35-128 г/м ² ; реверсивный
Форматы бумаги для печати	A6-A3; нестандартные форматы
Плотность бумаги для печати	64-157 г/м ²
Ёмкость входных лотков	350 листов / 1350 листов (стандарт/макс.)
Входные лотки (стандартно)	1× 250; A5-A3; нестандартные форматы; 64-157 г/м ²
Входные лотки (опц.)	1× 250 листов; B5-A3; нестандартные форматы; 64-90 г/м ² (до 4×)
Обходной лоток	100 листов; A5-A3; нестандартные форматы; 64-157 г/м ²
Послепечатная обработка (опционально)	группировка; сортировка; степлирование (оффлайн)
Автоматический дуплекс	A5-A3; 64-90 г/м ²
Выходная ёмкость	До 250 листов
Объём печати (в месяц)	Реком. 5 000 страниц; Макс. ² 15 000 страниц
Ресурс тонера	Чёрный до 12 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения	Чёрный до 55 000/55 000 страниц (барабан/девелопер)
Энергопотребление	220-240 В / 50/60 Гц; менее 1,30 кВт
Габариты (Ш × Г × В)	607 × 570 × 458 мм (без опций)
Вес	Примерно 28,2 кг (без опций)

ПЕЧАТЬ

Разрешение печати	600 × 600 dpi
Языки описания страниц	GDI
Операционные системы	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

СКАНИРОВАНИЕ

Скорость сканирования	До 55/20 изобр./мин в одностор. (моно/цвет) До 18/12 изобр./мин в дуплексе (моно/цвет)
Разрешение сканирования	До 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Email; SMB; FTB; USB; TWAIN
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF
Адреса сканирования	32 адреса; 250 адресов быстрого набора; поддержка LDAP

КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования	600 × 600 dpi
Градации	256 градации
Количество копий	1-999
Формат оригинала	Макс. A3
Масштабирование	25-400 %, с шагом 1,0 %; автомасштабирование

ФАКС

Стандарт	Super G3 (опционально)
Система передачи	Аналоговая; i-Fax
Разрешение факса	До 406 × 392 dpi
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Кбит/с
Адреса факса	32 адреса; 250 адресов быстрого набора

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Учёт	До 50 учётных записей
Программное обеспечение	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и использования.

² Если максимальный объем достигается в течение одного года, то должен быть выполнен цикл технического обслуживания.

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 6 % заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации продукта содержат дополнительные аксессуары.
- Спецификации актуальны на момент печати и могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ с genARate!

Шаг 1:

Скачайте приложение genARate на ваше мобильное устройство.

Шаг 2:

Отсканируйте обложку этой брошюры.

Шаг 3:

Ощутите волшебство дополненной реальности!

