



KONICA MINOLTA

**bizhub** C751i

Цветное МФУ формата А3

**bizhub  
i-SERIES —  
ЭТО УМНАЯ  
РАБОТА**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



**Интуитивный интерфейс**  
Управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый интерфейс



**Беспроводное соединение**  
Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



**Безопасность**  
Безопасная интеграция в сеть, шифрование данных, перезапись жёсткого диска и расширенная аутентификация пользователей



**Экосистема приложений**  
Повышенная эффективность благодаря широкой линейке приложений от Konica Minolta



**Продуктивность**  
Надёжность, высокоскоростное сканирование и печать, разнообразные функции постпечатной обработки



**Экологичность**  
Многочисленные эко функции и настройки снижают энергопотребление и затраты

## ОПЦИИ

### 1 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- Распознавание символов (OCR) LK-105v4
- Шрифты штрихкодов LK-106
- Шрифты Unicode LK-107
- Шрифты OCR A и B LK-108
- Конвертер документов LK-110v2
- Клиент ThinPrint® LK-111
- Бессерверная пулл-печать LK-114
- Активация модуля TPM LK-115v2
- Антивирус LK-116
- Активация IP факса LK-117



### 2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Плата факса FK-514
- Модуль Wi-Fi UK-221
- Комплект USB EK-608
- Комплект USB + Bluetooth EK-609
- Контроллер Fiery IC-420
- Комплект для подключения VI-516
- Биометрическая аутентификация AU-102
- Считыватель карт
- Монтажный набор для считывателя MK-735

### 3 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

- Рабочий стол WT-506
- Оффлайн степлер FS-P04
- Вертикальная панель WT-519
- 10-значная клавиатура KP-102
- SSD для замены EM-908
- Держатель для клавиатуры KH-102
- Модуль очистки воздуха CU-102

### 4 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

- Боковой лоток подачи LU-303
- Боковой лоток подачи LU-205
- Лоток для баннеров BT-C1e

### 5 ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ

- Выходной лоток OT-514
- ИЛИ
- Финишер-степлер FS-539
- Соединительный модуль RU-519
- Буклет-финишер FS-539SD
- Соединительный модуль RU-519
- Дырокол для FS-539/SD PK-524
- ИЛИ
- Финишер-степлер FS-540
- Соединительный модуль RU-519
- Буклет-финишер FS-540SD
- Соединительный модуль RU-519
- Дырокол для FS-540/SD PK-526
- Вставка обложек для FS-540/SD PI-507
- Разделитель заданий для FS-540/SD JS-602
- Z-фальцовка для FS-540/SD ZU-609

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией

## ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Угловое сшивание



Двух-позиционное сшивание



2 отверстия



4 отверстия



Дуплекс



Комбини-рование



Фальцовка пополам



Вставка листов



Фальцовка под конверт



Изготовление брошюр



Сортировка сдвигом



Z-фальцовка



Печать баннеров



Угловое сшивание (оффлайн)

ОПИСАНИЕ

| РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ            |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-105v4 Распознавание текста  | PDF и PPTX с возможностью поиска                                                                     |
| LK-106 Шрифты штрихкодов       | Поддержка печати штрихкодов                                                                          |
| LK-107 Шрифты Unicode          | Поддержка печати Unicode                                                                             |
| LK-108 Шрифты OCR A и B        | Поддержка печати шрифтов OCR A и B                                                                   |
| LK-110v2 Конвертер документов  | Сохранение в файлы различных форматов, включая DOCX, XLSX и PDF/A                                    |
| LK-111 Клиент ThinPrint®       | Сжатие данных печати для снижения нагрузки на сеть                                                   |
| LK-114 Пулл-печать без сервера | Безопасная печать Follow Me, не требующая сервера                                                    |
| LK-115v2 Активация TPM         | Модуль для защиты шифрования и дешифровки данных                                                     |
| LK-116 Антивирус               | Антивирус Bitdefender® обеспечивает сканирование в реальном времени всех входящих и исходящих данных |
| LK-117 Активация IP факса      | Факс по IP (протокол Т.38), необходим модуль факса                                                   |

| ПОДКЛЮЧЕНИЯ                   |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| FK-514 Модуль факса           | Super G3 факс, цифровой факс                    |
| UK-221 Модуль Wi-Fi           | Беспроводная сеть и режим точки доступа         |
| EK-608 Комплект USB           | Подключение USB-клавиатуры                      |
| EK-609 USB + Bluetooth        | Подключение USB-клавиатуры, Bluetooth           |
| IC-420 Контроллер Fiery       | Профессиональный контроллер печати              |
| VI-516 Для подключения IC-420 | Интерфейсная карта контроллера Fiery            |
| AU-102 Модуль аутентификации  | Сканирование капиллярного рисунка пальца        |
| Считыватель карт              | Различные технологии беконтактных карт          |
| MK-735 Монтажный набор        | Комплект для установки считывателя карт доступа |

| ПРОЧИЕ ОПЦИИ                  |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| FS-P04 офлайн степлер         | Степлирование 20 листов, офлайн                    |
| WT-506 Рабочий стол           | Для размещения устройства аутентификации           |
| WT-519 Вертикальная панель    | Для вертикальной панели управления                 |
| KP-102 10-значная клавиатура  | Клавиатура для удобного ввода цифр                 |
| EM-908 SSD для замены         | SSD объемом 1 ТБ                                   |
| KN-102 Держатель клавиатуры   | Для размещения USB-клавиатуры                      |
| CU-102 Модуль очистки воздуха | Сокращение выбросов, улучшение воздуха в помещении |

| ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ            |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| LU-303 Боковой лоток подачи | 3 000 листов, A4, 52–256 г/м²      |
| LU-205 Боковой лоток подачи | 2 500 листов, A4–SRA3, 52–256 г/м² |
| BT-C1e Лоток для баннеров   | Для удобной подачи баннеров        |

| ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OT-514 Выходной лоток                    | Необходим, если не используется финишер                                |
| FS-539 Финишер-степпер                   | Сшивание до 50 листов, вывод макс. 3 200 листов                        |
| FS-539SD Буклет-финишер                  | Сшивание до 50 листов, брошюры до 20 листов, вывод макс. 2 200 листов  |
| PK-524 Дырокол для FS-539/SD             | Перфорация 2/4 отверстий, автопереключение                             |
| FS-540 Финишер-степпер                   | Сшивание до 100 листов, вывод макс. 3 200 листов                       |
| FS-540SD Буклет-финишер                  | Сшивание до 100 листов, брошюры до 20 листов, вывод макс. 2 700 листов |
| PK-526 Дырокол для FS-540/SD             | Перфорация 2/4 отверстий, автопереключение                             |
| RU-519 Соединительный модуль             | Для установки FS-539/SD или FS-540/SD                                  |
| JS-602 Разделитель заданий для FS-540/SD | Разделение заданий по типам, например для факса                        |
| PI-507 Вставка обложек для FS-540/SD     | Вставка обложек; офлайн-финишер                                        |
| ZU-609 Z-фальц. для FS-540/SD            | Z-фальцовка листов A3                                                  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| СИСТЕМА                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость системы, A4            | До 75/70 стр/мин (моно/цвет)                                                                                                                                             |
| Скорость системы, A3            | До 37/35 стр/мин (моно/цвет)                                                                                                                                             |
| Скорость в дуплексе, A4         | До 75/70 стр/мин (моно/цвет)                                                                                                                                             |
| Выход первой страницы, A4       | 2,8/3,8 сек. (моно/цвет)                                                                                                                                                 |
| Время прогрева                  | Примерно 13/14 сек. (моно/цвет) <sup>1</sup>                                                                                                                             |
| Технология печати               | Лазерная                                                                                                                                                                 |
| Тип тонера                      | Полимеризованный тонер SimiTri® HD                                                                                                                                       |
| Диагональ панели/разрешение     | 10,1" / 1024 × 600                                                                                                                                                       |
| Оперативная память              | 8 192 МБ (стандарт/макс.)                                                                                                                                                |
| Системный диск                  | 256 Гб SSD (стандартно) / 1 Тб SSD (опц.)                                                                                                                                |
| Интерфейсы                      | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально)                                                                                               |
| Сетевые протоколы               | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour                                                                                                              |
| Автоподатчик документов         | До 300 оригиналов; A6-A3; 35–210 г/м²; Однопроходный                                                                                                                     |
| Датчик двойной подачи оригинала | Стандартно                                                                                                                                                               |
| Форматы бумаги для печати       | A6–SRA3; нестандартные форматы; баннерная бумага 1200 × 297 мм                                                                                                           |
| Плотность бумаги для печати     | 52–300 г/м²                                                                                                                                                              |
| Ёмкость входных лотков          | 3 650 листов / 6 650 листов (стандарт/макс.)                                                                                                                             |
| Входные лотки (стандартно)      | 1× 500; A6–A3; нестандартные форматы; 52–256 г/м²<br>1× 500; A5–SRA3; нестандартные форматы; 52–256 г/м²<br>1× 1 500; A5–A4; 52–256 г/м²<br>1× 1 000; A5–A4; 52–256 г/м² |
| Боковой лоток подачи (опц.)     | 1× 3 000; A4; 52–256 г/м²<br>1× 2 500; A4–SRA3; нестандартные форматы; 52–256 г/м²                                                                                       |

| СИСТЕМА                               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обходной лоток                        | 150 листов; A6–SRA3; нестандартные форматы; баннер; 60–300 г/м²                                                                                                                                     |
| Послепечатная обработка (опционально) | Сортировка сдвигом; группировка; сортировка; степлирование; степлирование (офлайн); перфорация; складывание пополам; складывание под конверт; изготовление буклетов; вставка обложек; Z-складывание |
| Автоматический дуплекс                | A6–SRA3; 52–256 г/м²                                                                                                                                                                                |
| Выходная ёмкость                      | До 200 листов / до 3 300 листов (стандарт/макс.)                                                                                                                                                    |
| Сшивание                              | Макс. 100 листов или 98 листов + 2 обложки (до 300 г/м²)                                                                                                                                            |
| Выходная ёмкость (сшивание)           | Макс. 200 комплектов                                                                                                                                                                                |
| Складывание под конверт               | Макс. 3 листов                                                                                                                                                                                      |
| Выходная ёмкость (под конверт)        | Макс. 50 комплектов; не ограничена (без лотка)                                                                                                                                                      |
| Изготовление буклетов                 | Макс. 20 листов или 19 листов + 1 обложка (до 300 г/м²)                                                                                                                                             |
| Выходная ёмкость (буклеты)            | Макс. 35 буклетов; не ограничена (без лотка)                                                                                                                                                        |
| Объем печати (в месяц)                | Реком. 80 000 страниц; Макс. <sup>2</sup> 300 000 страниц                                                                                                                                           |
| Ресурс тонера                         | Чёрный до 45 000 страниц<br>Цветные до 45 000 страниц                                                                                                                                               |
| Ресурс блока формирования изображения | Чёрный до 240 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер)<br>Цветные до 165 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер)                                                                                 |
| Энергопотребление                     | 220–240 В / 50/60 Гц; Менее 2,10 кВт                                                                                                                                                                |
| Габариты (Ш × Г × В)                  | 615 × 688 × 1207 mm (без опций)                                                                                                                                                                     |
| Вес                                   | Примерно 160 кг (без опций)                                                                                                                                                                         |

## ПЕЧАТЬ

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение печати      | 1 800 (эквивалент) × 600 dpi; 1200 × 1200 dpi                                                                                                                                          |
| Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                   |
| Операционные системы   | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 или новее; Unix; Linux; Citrix |
| Шрифты                 | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (опц.); OCR A and B fonts (опц.); Unicode fonts (опц.)                                                                   |
| Мобильная печать       | AirPrint (iOS), Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)<br>опц.: WiFi Direct                                                                                       |

## ПЕЧАТЬ (ОПЦИОНАЛЬНО)

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроллер печати      | Встроенный Fiery IC-420 v2                                                                                         |
| Процессор              | Intel Celeron G4900T @ 2.9 ГГц                                                                                     |
| Память/жёсткий диск    | 4 096 МБ / 500 Гб                                                                                                  |
| Языки описания страниц | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c                                                                      |
| Операционные системы   | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 или новее |

## СКАНИРОВАНИЕ

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость сканирования   | До 140/140 изобр./мин в одностор. (моно/цвет)<br>До 280/280 изобр./мин в дуплексе (моно/цвет)                                                   |
| Разрешение сканирования | До 600 × 600 dpi                                                                                                                                |
| Режимы сканирования     | Email (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTB; Box; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN                                                                 |
| Форматы файлов          | JPEG; TIFF; PDF; компактный PDF; зашифрованный PDF; XPS; компактный XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b<br>опц.: PDF с поиском; DOCX/PPTX/XLSX с поиском |
| Адреса сканирования     | 2 000 адресов + 100 групп; поддержка LDAP                                                                                                       |

## КОПИРОВАНИЕ

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Разрешение копирования | 600 × 600 dpi                                |
| Градации               | 256 градаций                                 |
| Количество копий       | 1–9 999                                      |
| Формат оригинала       | Макс. А3                                     |
| Масштабирование        | 25–400 %, с шагом 0,1 %; автомасштабирование |

## ФАКС

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Стандарт         | Super G3 (опционально)                   |
| Система передачи | Аналоговая; i-Fax; цветной i-Fax; IP-Fax |
| Разрешение факса | До 600 × 600 dpi                         |
| Компрессия       | MH; MR; MMR; JBIG                        |
| Факс-модем       | До 33,6 Кбит/с                           |
| Адреса факса     | 2 000 адресов + 100 групп                |

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЯЩИКИ

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость документов     | До 3 000 документов или 10 000 страниц                                                 |
| Пользовательские ящики | Публичные; Персональные (с паролем или аутентификацией); Групповые (с аутентификацией) |
| Системные ящики        | Безопасная печать; печать зашифрованных PDF; приём факсов; получение факса по запросу  |

## ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасность            | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается); фильтрация IP и блокировка портов; SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; лог аутентификаций; безопасная печать; Kerberos; перезапись жёсткого диска; шифрование данных на жёстком диске (AES 256); конфиденциальное получение факсов<br>опц.: Сканирование антивирусом в реальном времени (Bitdefender®) |
| Учёт                    | До 1 000 учётных записей; поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb папка); ограничение доступа к функциям; аутентификация по мобильному устройству (Android)<br>опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капиллярного рисунка пальца); аутентификация по картам доступа (считыватель карт); аутентификация по мобильному устройству (iOS)                                         |
| Программное обеспечение | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager                                                                                                                                                                                                                                                             |

- <sup>1</sup> Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и использования
- <sup>2</sup> Если максимальный объем достигается в течение одного года, то должен быть выполнен цикл технического обслуживания
- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².
  - Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
  - Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата A4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
  - Некоторые иллюстрации продукта содержат дополнительные аксессуары
  - Спецификации актуальны на момент печати и могут изменяться без предварительного уведомления.
  - Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
  - Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.